

	
	

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : 06 Remont drogi gminnej - ul. Zielona w miejscowości Jednoróżec

INWESTOR : Gmina Jednoróżec

ADRES INWESTORA : ul. Odrodzenia 14; 06-323 Jednoróżec

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania

j)opracowanie kosztorysowe jest integralną częścią opracowania projektowego i tylko wraz z nim stanowi całość, będącą podstawą do wyceny inwestycji przez oferenta

06 zielona dr 151122

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość zł
1	2	3	4
1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
2	2 - 12	D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe	
3	13 - 19	D.02.00.00. Roboty ziemne	
4	20 - 21	D.03.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego i nadziemnego	
5	22 - 22	D.04.00.00. Pobocza	
6	23 - 31	D.05.00.00. Poszerzenia	
7	32 - 37	D.05.00.00. Istniejąca nawierzchnia: wzmocnienia	
8	38 - 40	D.05.00.00. Chodniki	
9	41 - 44	D.05.00.00. Zjazdy bramowe	
10	45 - 48	D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Kosztorys

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06 Remont drogi gminnej - ul. Zielona w miejscowości Jednorożec							
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe					
1 d.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	730.00		
Razem dział D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe					
2 d.2	D.01.02.04.	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	102.00		
3 d.2	D.01.02.04.	KNR-W 5-10 0323-02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie	m	102.00		
4 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m2	14.00		
5 d.2	D.01.02.04.	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	43.00		
6 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	395.00		
7 d.2	D.01.02.04.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	29.63		
8 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0805-07	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm i trylinka na podsypce cementowo-piaskowej	m2	490.00		
9 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń trwałych	m	46.00		
10 d.2	D.01.02.04	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką	m3	102.97		
11 d.2	D.01.02.04	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1km	m3	105.69		
12 d.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	105.70		
Razem dział D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe							
3		D.02.00.00. Roboty ziemne					
13 d.3	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 90% mechanicznie	m3	583.20		
14 d.3	D.02.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie	m3	64.80		
15 d.3	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	648.00		
16 d.3	D.02.03.01	KNNR 1 0202-08 analogia	Pozyskanie gruntu na nasypy z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	64.00		
17 d.3	D.02.03.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	64.00		
18 d.3	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - 90%mechanicznie	m3	57.60		
19 d.3	D.02.03.01	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m3	6.40		
Razem dział D.02.00.00. Roboty ziemne							

4		D.03.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego i nadziemnego					
20 d.4	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	25.00		
21 d.4	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych KS	szt.	18.00		
Razem dział D.03.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego i nadziemnego							
5		D.04.00.00. Pobocza					
22 d.5	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm	m2	767.00		
Razem dział D.04.00.00. Pobocza							
6		D.05.00.00. Poszerzenia					
23 d.6	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1914.00		
24 d.6	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm	m2	1914.00		
25 d.6	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 ze skały litej	m2	1761.00		
26 d.6	D.04.03.01.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa	m2	1557.00		
27 d.6	D.04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m2	1557.00		
28 d.6	D.05.03.05b.	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - AC 16 asfalt D50/70	m2	1557.00		
29 d.6	D.04.03.01.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne podbudów bitumicznych	m2	1414.00		
30 d.6	D.04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją podbudów bitumicznych	m2	1414.00		
31 d.6	D.05.03.05a.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11 asfalt D50/70	m2	1414.00		
Razem dział D.05.00.00. Poszerzenia							
7		D.05.00.00. Istniejąca nawierzchnia: wzmocnienia					
32 d.7	D.04.03.01.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne podbudów bitumicznych	m2	1885.00		
33 d.7	D.04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją podbudów bitumicznych	m2	1885.00		
34 d.7	D.04.08.01.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną asfaltową mechanicznie - AC11 asfalt D50/70	t	93.60		
35 d.7	D.04.03.01.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne podbudów bitumicznych	m2	1885.00		
36 d.7	D.04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją podbudów bitumicznych	m2	1885.00		
37 d.7	D.05.03.05a.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11 asfalt D50/70	m2	1885.00		
Razem dział D.05.00.00. Istniejąca nawierzchnia: wzmocnienia							
8		D.05.00.00. Chodniki					
38 d.8	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	712.00		
39 d.8	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - 0/31,5	m2	712.00		

40 d.8	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor	m2	712.00		
Razem dział D.05.00.00. Chodniki							
9		D.05.00.00. Zjazdy bramowe					
41 d.9	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	361.00		
42 d.9	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm	m2	361.00		
43 d.9	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 ze skały litej	m2	361.00		
44 d.9	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor	m2	361.00		
Razem dział D.05.00.00. Zjazdy bramowe							
10		D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża					
45 d.10	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe łukowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. cem. B20 - na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	23.00		
46 d.10	D.08.01.01.	KNNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach	m	23.00		
47 d.10	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe proste o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. cem. B20 - na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	437.00		
48 d.10	D.08.03.01.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z bet. cem B20 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m	916.00		
Razem dział D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: