

## Opis przedmiotu zamówienia

**„Zakup i dostawa wraz z montażem mebli do wyposażenia pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną”**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość
1	<b>Stojak trójramienny na sztandary:</b> - podstawa wykonana z blachy stalowej lakierowana proszkowo; - podstawa trzyramienna, średnica podstawy: min.350 mm , wysokość min.260 mm; - przeznaczony do użytku wewnętrznego; - malowany na kolor srebrny.	szt.	1
2	<b>Meble kuchenne socjalne</b> Zabudowa kuchenna 5,7 mb zabudowy - szafki górne i dolne (w tym pod zlewozmywak dwukomorowy, narożna i szufladowa). Szafki górne montowane na listwie montażowej, dół szafek na stopkach kuchennych i jednolitym cokole. Meble wykonane z płyty laminowanej dwustronnie gr. min.18 mm, krawędzie oklejone pcv grubości min.1 mm. Blat grubości min.38 mm, powierzchnia blatów pokryta jest laminatem (CPL lub HPL), doklejka (z płyty HDF min.3 mm) zabezpiecza i wzmacnia zaobloną krawędź blatu, miejsce styku laminatu z papierem przeciwprężnym jest uszczelnione i zabezpieczone klejem poliuretenowym. Prowadnice szuflad powinny posiadać następujące właściwości: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obciążenie do 40 kg</li> <li>• cichy domyk</li> <li>• pełna regulacja frontu (pion i poziom)</li> <li>• kolor szary</li> <li>• pełen wysuw</li> </ul> Zawiasy z cichym domykiem, uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm kształt prosty.	kpl.	1
3	<b>Szafa gospodarcza</b> Wymiary: szer. min.1090/wys. min.2015/gł. min.768 mm, wykonana z płyty laminowanej gr. min.18 mm wykończonej pcv min. 1 mm z częścią na wiaderko z mopem oraz półkami na środki czyszczące. Dopasowana do istniejącej wnęki (bez szczelin). Stojąca na nóżkach metalowych wys.min. 100 mm. Zawiasy z cichym domykiem.	szt.	1
4	<b>Szafka ubraniowa</b> Wymiary: szer. 600/wys. 1900/gł. 410. Szafki wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm oklejonej pcv min.1 mm. Szafka wyposażona w wieszak poprzeczny i półkę. Zawiasy cichy domyk. Szafki na wspólnym cokole przymocowanym do stopek kuchennych.	szt.	5
5	<b>Wieszak</b> Podstawa wieszaka granitowa słup nośny drewniany (kolor dopasowany do koloru mebli). Wymiary <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość 1800 mm</li> <li>• szerokość Ø 400 mm</li> </ul> Ilość zawieszek - 12 szt. + dodatkowo 4 uchwyty na parasolki	szt.	3
6	<b>Szafy pod skosem na instrumenty</b> Wymiary : szer. 2780/wys. 2650/gł.700 mm . Szafy wykonane z płyty laminowanej gr. min.18 mm wykończonej pcv min.1 mm. Szafa pełna z bokami i wieńcami dostosowana do istniejącego skosu dopasowana do wymiarów wnęki. Zawiasy cichy domyk. Uwaga: szafa w całości zamykana drzwiami pasowane do skosu.	szt.	2
7	<b>Gablota szklana wisząca</b> Wymiary: szer. 1400/wys. 800/gł. ok. 150 mm. Wykonana z płyty laminowanej gr. min.18 mm wykończonej pcv min.1 mm. Tyl gabloty przystosowany do mocowania zdjęć, drzwi szklane przesuwne.	szt.	1
8	<b>Witryna</b> Wymiary: szer. 1200/wys. 2000/gł. ok. 450 mm. Wykonana z płyty laminowanej gr. min.18 mm wykończonej pcv min.1 mm. Zawiasy cichy domyk. Front po całości	szt.	1

	przeszkłony.		
9	<b>Stół konferencyjny</b> Wymiary: dl. 3200/wys. 760/gł. /szer. 1400 mm. Wykonana z płyty laminowanej gr. min.36 mm wykończonej pcv min.2 mm. Kształt owalny.	szt.	1
10	<b>Szafka na dokumenty</b> Wymiary: szer. 800/wys. 2000/gł.468 mm. Wykonana z płyty laminowanej gr. min.18 mm wykończonej pcv min.1 mm. Zamykana na zamek patentowy z dwoma kluczami. Zawiasy z cichym domykiem, uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm kształt prosty.	szt.	3
11	<b>Zabudowa pod schodami</b> Wymiary: szer. 4100/wys. 1735/gł. 1300. Wykonana z płyty laminowanej gr. min.18 mm wykończonej pcv min.1 mm. Front drzwi przesuwne z płyty system z dożywotnią gwarancją.	szt.	1
12	<b>Szafka</b> Wymiary: szer. 800/wys. 1000/gł. 400. Wykonana z płyty laminowanej gr. min.18 mm wykończonej pcv 1 mm. Front: drzwi otwierane 2 szt. Zawiasy z cichym domykiem, uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm kształt prosty.	szt.	1
13	<b>Zestaw szafek narożny</b> Wymiary: szer. 1720/wys. 2750/gł. 2300. Wykonana z płyty laminowanej gr. min.18 mm wykończonej pcv min.1 mm. Zawiasy z cichym domykiem, uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm kształt prosty. Szafki dolne wysokość 1950 mm, górne nadstawki ok 800 mm. Góra na dokumenty dół na ubrania (wieszaki poprzeczne).	kpl.	1
14	<b>Biurko z nadstawką</b> Wymiary: szer. 2080/wys. Ok 1460 z nadstawką blat na wysokości 760 mm/gł. 700. Wykonana z płyty laminowanej gr. min.18 mm wykończonej pcv min.1 mm. Blat wykonany z płyty gr. min.36 mm wykończonej pcv min.2 mm. Pod blatem 1 szafka otwierana plus szafka z 4 szufladami na prowadnicach pełnego wysuwu. Zawiasy z cichym domykiem, uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm kształt prosty.	szt.	1
15	<b>Stolik</b> Wymiary: szer. 650/wys. 760/gł. 800. Wykonany z płyty laminowanej gr. min.36 mm wykończonej pcv min.2 mm. Stolik wyposażony w 4 nogi o średnicy fi 60 w kolorze aluminium.	szt.	1
16	<b>Fotel obrotowy</b> Mechanizm CPT umożliwia regulację głębokości siedziska a także wysokości i kąta odchylenia oparcia. Do regulacji używa się pokręteł. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.  Wys. Całkowita: 960 ÷ 1135mm Wys. Siedziska:430÷ 560 mm Szer. Siedziska:470mm Gł. Siedziska:460 mm Wys. Oparcia:500mm Szer. Oparcia:430mm	szt.	1
17	<b>Krzesło konferencyjne</b> Krzesło o wytrzymałej konstrukcji, stelaż czarny, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. Nogi zakończone plastikami zapobiegającymi rysowanie podłogi. Możliwość sztaplowania. Wymiary krzesła Wysokość: 81cm Wysokość do siedziska: 42cm Szerokość: 52cm	szt.	112

18	<p><b>Krzeseł konferencyjne z podłokietnikiem</b></p> <p>Metalowy stelaż krzesła. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane. Nakładki podłokietników wykonane z litego drewna. Krzesło winno posiadać atest wytrzymałości wydany przez niezależne laboratorium badawcze. Wykonane z profili okrągłego fi16 x 1,5mm oraz płaskoowalnego 30 x 15 x 1,5 mm. Nogi zakończone ślizgami wykonanymi z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu podłoża. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.</p> <p><b>SIEDZISKO/OPARCIE:</b> Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki pokryte pianką o grubości min.40 mm i gęstości 35kg/m<sup>3</sup>. kolor nici do wyboru.</p> <p>Wys. Całkowita:1130 ÷ 1230mm  Wys. Siedziska: 450 ÷ 550 mm  Szer. Siedziska: 540 mm  Gł. Siedziska: 465mm  Wys. Oparcia: 660 mm  Szer. Oparcia: 660 mm</p>	szt.	12
19	<p><b>Stół składany</b></p> <p>Wymiary: dł. 2000/szer. 900/wys. 735-750</p> <p>Stelaż stołu składany wykonany z profili stalowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pionowe belki 30 x 30 x 1,5 mm zakończone ślizgami z tworzywa sztucznego.</li> </ul> <p>Osadzone w kominach montażowych wykonanych z profilu 50 x 30 x 2mm zakończonych ślizgami z tworzywa sztucznego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozioma belka 30x30x1,5 mm zakończona ślizgami z tworzywa sztucznego.</li> <li>• Kolorystyka : czarny</li> <li>• Mechanizm składania PÓŁAUTOMATYCZNY</li> <li>• Łączyny spawane do kominów wykonane z profilu 25x25x1,5mm</li> </ul> <p>Błat wykonany z płyty laminowane grubości nie mniejszej niż 25 mm oklejony pcv 2 mm.</p>	szt.	17

#### Ogólne warunki dotyczące wykonania mebli:

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać pomiaru. Kolorystyka mebli: do ustalenia z Zamawiającym.

Meble powinny być wykonane z płyty laminowanej grubości min.18 mm oklejonej pcv gr. min.1 mm, blaty stołów płyta laminowana grubości nie mniej niż 25 mm oklejona pcv min.2 mm. Meble powinny być wykonane estetycznie, nie powinny posiadać śladów wkrętów czy śrub w miejscach widocznych. Płyta laminowana musi posiadać atest klasę higieniczności E 1.