

ZESTAWIENIE
STOLARKI I OKIENNEJ
DRZWIOWEJ
skala 1:100

SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	Dz1	Dz2	Dz3	
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SCHEMAT												
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	S	60	130	136	136	118	148	176	100	100	108	
	H	44	74	74	174	144	144	144	210	210	200	
ZEW. WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	S	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	
	H	-	-	-	-	-	-	-	200	200	194	
RODZAJ SKRZYDŁA		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L	L P	L P	L P	
ILOŚĆ SZTUK		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	
RAZEM SZTUK		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
WSPÓŁCZYNNIK U _{max}		U _{max} =1,1 W/m ² ·K							U _{max} =1,5 W/m ² ·K			
KOLOR OPIS		Okno z profili PVC, kolor biały. Profil minimum trzykrotny z utwardzonego PCV, wzmocniony elementami ze stali ocynkowanej. Okno wyposażone w wyprofilowaną uszczelkę zapewniającą infiltrację powietrza a=0,5-1,0 m ³ /(mhdaPa ² /3). Okucia obwiedniowe. Okna wyposażone w nawiewniki okienne ciśnieniowe (samoregulujące, z możliwością manualnego przymknięcia + okap standardowy z kratką przeciw owadom umieszczone w ramie okiennej; przepływ powietrza pojedynczego nawiewnika (min-max) przy 10 Pa: 6-30 m ³ /h, tłumienie akustyczne: 32 dB (A)). Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego, gr. 3 cm, kolor jasny.							Drzwi antywłamaniowe z ciepłą ościeżnicą. Skrzydło drzwiowe o konstrukcji wielowarstwowej, wyposażone w stalowy korpus skrzynkowy i obustronne okładziny panelowe (laminat PVC), kolor grafitowy. Próg użytkowy nierdzewny ciepły metalowy z uszczelką (19 mm). Uszczelka przylgowa i szczotkowa skrzydła drzwi.			grafitowy
UWAGI:		okno uchylne	okna rozwierno i rozwierno - uchylne					odporność na włamanie RC2 (wg. N-ENV1627); atestowane 2 zamki, min. 6 rygli na obwodzie skrzydła. Wzmocnione stałe bolce przeciwyważeniowe i wzmocnione zawiasy blokadą demontażu			Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, szklone górą szybą zespoloną bezpieczną, dołem panel z przekładką termiczną. Zawiasy z regulacją położenia skrzydła względem ościeżnicy. Drzwi wyposażone w klamki i zamek patentowy.	

- UWAGI:
- Przed wykonaniem i montażem stolarki należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów w świetle muru na budowie - zaleca się wykonanie pomiarów przez przedstawiciela dostawcy stolarki.
 - Wszystkie okna i stolarka drzwiowa aluminiowa pokazane w widoku od zewnątrz, wymiary podano w cm.
 - Dokładne wymiary otworów w murze należy dostosować do wymagań montażowych producenta wybranej stolarki.
 - Sposoby otwierania drzwi sprawdzić z rysunkami rzutów.

- UWAGI:
- wymiary podano w [cm], koty wysokościowe w [m].
 - wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
 - otwory drzwiowe w ścianach zwiernowano do osi otworu, wielkość otworów dostosować do wymagań montażowych wybranego producenta stolarki.
 - poziomy posadzek należy zweryfikować i i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie; odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem
 - wszystkie wymiary montażowe przed składaniem zamówień należy bezwzględnie sprawdzić w naturze na budowie.
 - nazwy handlowe mat. budowl. i systemów podane w dokumentacji są orientacyjne- dopuszcza się ich zamianę na materiały i systemy równoważne , pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie - po akcept. projektanta.
 - zastosowanie materiałów muszą posiadać ważne atesty, aprobaty techn., certyfikaty bud . dopuszcz. do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.
 - wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem istniejącym terenu inwestycji, oraz z kompletem dokumentacji wielobranżowej w tym wymaganiami ochrony ppóz.; w przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy stanem istniejącym a projektem lub pomiędzy proj. branżowymi należy powiadomić projektanta celem uzyskania wyjaśnień przed realizacją remontu.
 - ścianek działowych nie należy murować na styk ze stropem- należy zostawić szczelinę o szer ~10 do 30 mm w zależności od rozpiętości stropu, którą następnie wypełnia się pianką montażową lub innym elastycznym materiałem- dzięki temu ugięcia stropu nie będą powodować pękania ścian działowych.

TYTUŁ PROJEKTU: REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO W JEDNOROŻCU				
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	ADRES:	06-323 Jednoróżec, ul. Odrodzenia 6	DATA:
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	NR DZIAŁKI:	jedn. ewid. Jednoróżec, obręb Jednoróżec, działka nr 312	06.2018
PROJEKTANT:	ELŻBIETA MIERZEJEWSKA upr. bud. nr 35/94/Os, 44/94/Os specjaln. architektoniczno-konstrukcyjna	PODPIS:	OPRACOWAŁ:	RYS. NR:
			LUCYNA SZYMAŃSKA upr. bud. nr UAN.VI-7210/515/85/Os specjaln. konstrukcyjno-budowlana	B-08
RYSUNEK:	ZEST. STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - RYS. ZAMIENNY			
				SKALA: 1:100