

DRZWI WYŁĄCZONE Z ZAMÓWIENIA														
Zestawienie stolarki drzwiowej														
Ilość	2	2	1	2	1	1	1	7	1	4	3	1	1	1
Kondygnacja macierzysta	Parter(1)/ Piętro(1)	Parter(1)/ Piętro(1)	Parter	Parter(1) / Piętro(1)	Parter	Parter	Parter	Parter(3)/ Piętro(4)	Parter	Parter(3)/ Piętro (1)	Parter(1)/ Piętro (2)	Parter	Parter	Piętro
Rozmiar Szer. x Wys.	120x200	120x200	140x200	140x200	100x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	80x200	80x200	80x200	130x200
Szerokość	120	120	140	140	100	90	90	90	90	80	80	80	80	130
Wysokość	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Rozmieszczenie	L	P	P	-	P	L	L	P	P	P	L	P	L	P
Symbol 2D														
Widok 3D z przodu														
opis	drzwi wewnętrzne z klatki schod. do korytarza profil aluminiowy ciepły zestaw szybowy Ug=1.1 W/(m².K) wyposażyć w samozamykacz szersze skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm - U max= 1,7 W/(m².K)	drzwi wewnętrzne z korytarza do świetlicy (parter) z korytarza do sali konferencyjnej (piętro) profil aluminiowy szersze skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm - U max= 1,7 W/(m².K)	drzwi zewnętrzne wejściowe profil aluminiowy ciepły zestaw szybowy Ug=1.1 W/(m².K) wyposażyć w samozamykacz szersze skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm - U max= 1,7 W/(m².K)	drzwi zewnętrzne fasadowe w świetlicy na parterze balkonowe na piętrze profil aluminiowy ciepły zestaw szybowy Ug=1.1 W/(m².K) symetryczne skrzydła - U max= 1,7 W/(m².K)	drzwi wewnętrzne z klatki schod. do świetlicy drzwi drewniane wyposażyć w samozamykacz	drzwi wewnętrzne z klatki schod. do dyspozytorni drzwi drewniane wyposażyć w samozamykacz	drzwi wewnętrzne z garażu do kołtówni drzwi aluminiowe przeciwpożarowe EI 30	drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych na parterze drzwi drewniane drzwi z podcięciem wentylacyjnym wyposażyć w samozamykacz	drzwi wewnętrzne z korytarza do kuchni drzwi drewniane drzwi z podcięciem wentylacyjnym	drzwi wewnętrzne w pom. sanitarnych do wc i kabin prysznicowych drzwi drewniane drzwi z podcięciem wentylacyjnym	drzwi wewnętrzne z korytarza do pom. porządkowego drzwi drewniane drzwi z podcięciem wentylacyjnym	drzwi wewnętrzne z garażu do tażni drzwi aluminiowe przeciwpożarowe EI 30	drzwi wewnętrzne z klatki schod. do korytarza profil aluminiowy ciepły zestaw szybowy Ug=1.1 W/(m².K) wyposażyć w samozamykacz szersze skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm - U max= 1,7 W/(m².K)	drzwi wewnętrzne z korytarza do świetlicy na piętrze profil aluminiowy prawe skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm
stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana (wg. opisu w tabelce) w kolorze orzech lub złoty dąb (w odcieniu ciepłego brązu); U max= 1,7 W/(m².K), (podany współczynnik dotyczy całej przegrody,rama+ przeszklenie)														

Zestawienie bram garażowych		
Ilość	1	2
Kondygnacja macierzysta	Parter	Parter
Rozmiar Szer. x Wys.	390x300	390x375
Szerokość	390	390
Wysokość	300	375
Rozmieszczenie	P	P
Symbol 2D		
Widok 3D z przodu		
opis	brama garażowa segmentowa w kolorze 7004 wg wzornika RAL lub w zbliżonym odcieniu	

Zestawienie stolarki okiennej												
Ilość	3	1	5	3	1	1	1	2	1	3	3	7
Kondygnacja macierzysta	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter;Piętro	Piętro	Piętro	Piętro	Piętro	Piętro
Rozmiar Szer. x Wys.	200x150	90x90	70x70	80x80	78x94	104x113	40x440	80x80	200x210	90x90	100x100	100x110
Wysokość	150	90	70	80	94	113	440	80	210	90	100	110
Szerokość	200	90	70	80	78	104	40	80	200	90	100	100
Rozmieszczenie	L	P	L						L	L	P	P
Symbol 2D												
Widok 3D z przodu												
*stolarka okienna pcv w kolorze orzech lub złoty dąb (w odcieniu ciepłego brązu) *wszystkie okna wyposażą w nawiewniki higrosterowane *U max= 1,3 W/(m².K), (podany współczynnik dotyczy całej przegrody,rama+ przeszklenie)												

Uwaga
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów z natury otworów okiennych i drzwiowych.

Dla wszystkich zestawów szybowych zewnętrznych- współczynnik przenikania ciepła Ug=1,0 W/(m².K)

Współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych
U max.= 1,3 W/(m².K), (podany współczynnik dotyczy całej przegrody, rama+ przeszklenie)

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych
U max= 1,7 W/(m².K), (podany współczynnik dotyczy całej przegrody,rama+ przeszklenie)

- * Drzwi wejściowe do sanitariatów wyposażone w samozamykacz.
- * Drzwi w sanitariatach i do pom. kuchennego z podcięciem wentylacyjnym
- * W drzwiach dwuskrzydłowych (prócz drzwi tarasowych) jedno ze skrzydeł o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm.
- * Wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane
- * Drzwi zewnętrzne i montowane w profilach aluminiowych ciepłych (wg. zestawienia) wyposażyć w pakiety szybowe z zewnętrzną szybą bezpieczną klasy P1 (331).
- * Drzwi wewnętrzne wyposażyć w szyby bezpieczne P1.

- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
 3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
 6. Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.

Inwestor:	Urząd Gminy w Jednorzecz ul. Odrodzenia 14 06-323 Jednorzecz		
Inwestycja:	Budowa Lokalnego Ośrodka Kultury Ludowej z wykorzystaniem budynku istniejącej remizy OSP w Jednorzecz		
Lokalizacja:	Jednorzecz, ul. Warszawska; Działka nr 1465		
Projektant:	Biuo Projektów Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski 07-409 Ostrołęka, ul. Sikretuskiego 34, NIP 758-100-26-35 tel. (0-28) 64 24 001, kom. 603 050 070, e-mail: lucjan@architektci.pl		
Projektant:	mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski Uprawnienia - 68/93/0s w specjalności architektonicznej; członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów MA-OPS	Współpraca:	mgr inż. arch. Dorota Długotęcka mgr inż. arch. Monika Kamińska-Podeszwa
Nazwa Rysunku:	Zestawienie stolarki okiennie drzwiowej		Rysunek nr:
Skala:	1:100		