

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W JEDNOROŻCU

KUCHNIA MLECZNA

1. Szafa chłodnicza z obudową ze stali nierdzewnej / 130 litrów – szt. 1



Minimalne wymagania:

Obudowa zewnętrzna ze stali szlachetnej; drzwiczki prawe; o wym. zewn. (cm) 60 x 58,5 x 85,5; izolacja 40 mm; 3 półki; zewnętrzny tył oraz dół z ocynkowanej blachy; wnętrze z ABS.

Chłodzenie statyczne z wewnętrznym wentylatorem wyrównującym temperaturę; zakres temperatury: +2/+8 °C; praca bezproblemowa do temp. otoczenia +33 °C i wilgotności względnej powietrza 60%; Czynnik chłodzący: R 134a; moc/ napięcie: 150W / 230V.

o parametrach nie gorszych niż szafa chłodnicza Budget Line / Hendi.

2. Stół przyścienny z półką - szt. 1



Stół przyścienny z półką, o wym. (cm) 40 x 60 x 85, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Minimalne wymagania jak opisane w pkt. 3

3. Stół przyścienny z 2 szufladami i drzwiami suwanymi i półką – szt. 1



Minimalne wymagania:

Stół przyścienny ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej z 2 szufladami i drzwiami suwanymi o wym. (cm) 140 x 60 x 85, wykonany w formie szkieletowej lub korpusowej, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym, blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu.

Nogi wykonane z profili 40 x 40 x 1,2 zakończone stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA6; korpusy wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm; drzwi z blachy o grubości 0,8 mm w formie puszek (podwójne ściany) o grubości 20 mm – zalecane dodatkowe usztywnione w środku profilem metalowym. Drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone na trzpieniu, szuflady z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczane z prowadnicami nierdzewnymi o min. wysuwie 4/5.

4. Kuchenka indukcyjna podwójna – szt. 1



Minimalne wymagania:

Płaska obudowa ze stali nierdzewnej; powierzchnia ze szkła ceramicznego ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym; panel dotykowy; regulacja mocy i temperatury – 10 poziomów; moc pola grzewczego po lewej stronie: 1800W lub 2000W, gdy funkcja booster jest aktywna; moc pola grzewczego po prawej stronie: 1500W lub 1700W, gdy funkcja booster jest aktywna; zakres temperatur: od +60 do +240°C; odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna od 120 do 230 mm; z funkcją timera od 0 do 180 minut, wyposażona w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wymiary (mm): 608 x 370 x 61; napięcie (V): 230; moc (W): 3500

o parametrach nie gorszych niż kuchenka indukcyjna 3500 W Display Line

6. Zmywarka do naczyń – szt. 1



Minimalne wymagania:

Zmywarka do naczyń o wym. (cm) 57 x 60 x 83, z pompą spustową, dozownikiem nabłyszczacza i dozownikiem detergentu o parametrach nie gorszych niż Hendl

Do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac; u dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące ze stali nierdzewnej; u góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe, ze stali nierdzewnej; wydajność 30 koszy/h; poj. i moc bojlera 6 l / 6 kW, poj. i moc wanny 35 l / 2,8 kW; moc pompy myjącej 0,75 kW; termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C; termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C.

W standardzie: pompa spustowa (odpływowa), dozownik nabłyszczacza, dozownik detergentu (płynu myjącego), 1x kosz uniwersalny, na szkło 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., na talerze głębokie i płytkie, 1x koszyk na sztućce, wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m z przyłączem 3/4" gwint wew., wąż spustowy dł. 2 m, Ø 25 mm (na wys. 40 mm), kabel elektryczny bez wtyczki

Wterowanie elektroniczne; wydajność : 30 koszy/h; moc (W): 6,6; napięcie (V): 400; pompa odpływowa, dozownik detergentu, dozownik nabłyszczacza.

7. Stół ze zlewem i drzwiczkami – szt. 1



Minimalne wymagania:

Stół ze stali nierdzewnej, ze zlewem 1-kom. o wym. (cm) 80 x 60 x 85, z drzwiami skrzydłowymi. Otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm ; stół z komorą o wymiarach 400x400x250 mm.

Minimalne wymagania pozostałe jak opisane w pkt. 3

W komplecie bateria sztorcowa jednootworowa z regulatorem strumienia.



Minimalne wymagania:

Na 2 rodzaje wody EM-30 B; specjalnie zaprojektowana do profesjonalnych zastosowań; z elastyczną sprężyną ze stali nierdzewnej, odporna na wysoką temperaturę i ciśnienie wody;

Ergonomiczny prysznic zawierający dźwignię sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej; wysoka gęstość chromowania wszystkich części; (w standardowym wyposażeniu znajdują się elastyczne węże do podłączenia do sieci oraz akcesoria niezbędne do montażu; możliwość regulacji dystansu baterii od ściany).

8. Umywalka do rąk – szt. 1

Umywalka porcelanowa do mycia rąk z baterią – istniejąca.

SZATNIA

9. Zestaw – szatnia z drzwiczkami dla 5 dzieci) – kpl. 4



Zestaw dla 5 dzieci, stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze drewna, tylna ściana wykonana z płyty MDF w kolorze białym. Szatnia posiada półki na czapki, pod którymi znajdują się wieszaki gwiazdki z potrójnymi uchwytymi, pod ławką metalowa kratka na obuwie. Drzwi do szatni z płyty MDF, obrzeże multipleks, w kolorze zielonym, niebieskim, pomarańczowym i żółtym. Całość zwieńczona cokołem górnym. Wymiary: szer. 113 cm, gł. 44 cm, wys. 131 cm. Szafki wyposażone w urządzenia zapewniające „cichy domyk”.

10. Przewijak stojący z materacykiem – szt. 1



Funkcjonalny przewijak dla maluszka, posiada wygodne, miękkie miejsce do wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Mebel wzbogacony podręcznymi przegródkami na kosmetyki oraz zamykaną szafką z jedną półką. Wysokie ścianki w części do przewijania zapewniają bezpieczeństwo dziecku. Materac piankowy w komplecie; wym. 67 x 75 x 100 cm. Szafki wyposażone w urządzenia zapewniające „cichy domyk”.

11. Siedzisko z narożnikiem do siedziska – szt. 1



Stelaż bryły wykonany z płyty wiórowej, siedzisko oraz przednia i tylna ścianka wypełnione wysokiej jakości pianką pokrytą łatwą w utrzymaniu tkaniną PCW. Kolorystyka siedziska do uzgodnienia; wym. 100 x 50 x 45 cm. Element wykończeniowy do siedziska wykonany z płyty wiórowej pokrytej pianką obłożoną tkaniną PCW, w kolorze siedziska. wym.: 45 x 45 x 25 cm

ŁAZIENKA

12. Zestaw wc z miską wiszącą – kpl. 2



Stelaż montażowy o parametrach nie gorszych niż **TECHNIC GT KIND**
Miska wisząca owalna o parametrach nie gorszych niż **nova kind (Keramag)**, wym. w rzucie 33x53 cm.
Przycisk uruchamiający, środek przycisku w kolorze niebiesko-czerwonym, o parametrach nie gorszych niż **TECHNIC GT ECLIPSE2 JUNIOR**. Deska sedesowa antybakteryjna, z tworzywa duroplast, biała, o parametrach nie gorszych niż **NOVA PRO JUNIOR**.
Miska montowana na wysokości 35 cm.

13. Ścianka działowa do wc – kpl. 1



Ścianka działowa do WC (produkowana w wielu kolorach – kolor do wyboru przez użytkownika).
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 12 mm, do zamocowania bezpośrednio do ściany. W komplecie nóżka i elementy mocujące; wym. (bez nóżki): 55 x 100,5 cm; nóżki regulowane.

14. brodzik półokrągły głęboki 90 z siedziskiem– kpl. 1



Brodzik półokrągły, 90x90 cm, wysokość: 26/41 cm, głębokość: powyżej 10 cm, średnica odpływu: Ø 52 mm.

Brodzik wykonany w technologii posiadający powierzchnię z powłoką Easy to Clean® i Antibac® (lub równoważne), która ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne. Zintegrowana podstawa umożliwiająca przyklejenie glazury do ścian nośnika, lub umieszczenie panelu akrylowego.

Brodzik przeznaczony są do montażu bezpośrednio na podłodze. Brodzik wykonany z wysokogatunkowego akrylu w specjalnej technologii STABILSOUND®. Posiada pełne podparcie na rantach jak i na dnie, co zapewnia stuprocentową stabilność wyrobu oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Brodzik o parametrach nie gorszych niż SCHEDPOL Go Baby

15. Przewijak stojący z materacykiem – szt. 1



Funkcjonalny przewijak dla maluszka, posiada wygodne, miękkie miejsce do wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Mebel wzbogacony podręcznymi przegródkami na kosmetyki oraz zamykaną szafką z jedną półką. Wysokie ścianki w części do przewijania zapewniają bezpieczeństwo dziecku. Materac piankowy w komplecie; wym. 67 x 75 x 100 cm. Szafki wyposażone w urządzenia zapewniające „ciche domy”.

16. Regał wiszący na pieluszki – szt. 1



Wąska szafka z 20 półeczkami na pieluszki. W każdej z przegródek zmieści się ok. 10 pampersów. Dla ułatwienia każdą z półeczek można podpisać imieniem dziecka, co ułatwi ich segregowanie i przyporządkowanie danemu maluchowi. Szafka wykonana z płyty 18 mm w kolorze drewna, półeczki HDF białe, wym. 33 x 25 x 103 cm.

17. Szafka z szufladkami – szt. 1



Szafka stojąca o wymiarach 98x48x134 cm, z 20-oma szufladkami (22x25 cm – 5 rzędów x 4 kolumny). Stelaż mebli wykonany z laminowanej płyty w kolorze drewna, fronty i aplikacje z MDF w kolorze niebieskim, zielonym i białym, lub innym uzgodnionym na etapie realizacji z inwestorem. Szuflady wyposażone w urządzenia zapewniające „ciche domy”.

18. Umywalka prostokątna z półpostumentem – kpl. 2



Umywalka prostokątna o wym. 50x42 cm, z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach, o parametrach nie gorszych niż NOVA PRO 50, z półpostumentem. Umywalka montowana na wysokości 50 cm.

19. Półka łazienkowa na 5 kubków z wieszakami – kpl. 4



Półka łazienkowa wykonana z płyty MDF. Miejsce na 5 kubeczków i 3 wieszaki w kształcie gwiazdek z potrójnym uchwytem. Wymiary półki 53 x 15 x 10 cm

20. Szafka stojąca na nocniki – kpl. 1



Regał umożliwiający przechowywanie do 18 nocników. Wykonany z płyty melaminowanej o gr. 18 mm w tonacji drewna. Półki i wieniec dolny wykonane z kolorowej płyty HPL o gr. 10 mm, wymiary przegródki na nocnik: 29 x 38,8 x 25,3 cm, wymiary szafki 96 x 40 x 168,2 cm. Szafki wyposażone w urządzenia zapewniające „cichy domyk”.

21. Zlew do mycia nocników na szafce – kpl. 1



Zlew ceramiczny, z przelewem, z otworami do mocowania kratki, do postawienia na blacie lub zamontowania na zawieszkach; szerokość 50 cm, głębokość 39 cm, wysokość 30 cm; o parametrach nie gorszych niż KOŁO BOSTON 50. Kratka chromowana o parametrach nie gorszych niż KOŁO BOSTON 28 cm. Odpływ z gumowym korkiem.

Zlew montowany na szafce z szufladami o wym (cm) 55x 45xh, wykonanej z płyty MDF, blat odporny na działanie wilgoci, kolorystycznie dostosowany do wyposażenia łazienki. Szafka przeznaczona na środki czystości, wyposażona w zamek patentowy.

22. Kosz na zużyte pieluchy – kpl. 1



Kosz (na ok. 75 pieluszek) z uszczelnieniem zapobiegającym wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów i zarasków o parametrach nie gorszych niż DiaperChump DC75

SALA ZAJĘĆ

23. szafa na materace i pościel z pawlaczami – kpl. 1



Szafa o wymiarach 244 x 65 x 206 cm, wykonana z wysokiej jakości laminowanej płyty wiórowej o grub. 18 mm, z obrzeżami ABS o grubości 2 mm. W dolnej części mieszczą się półki na 20 kompletów pościeli, nad półkami przegródki na 20 materaców. Powyżej szafy pawlacz z półkami o wym. szafy: 244 x 65 x 84 cm z półkami. Szafa i pawlacz zamykana drzwiami przesuwными w kolorze dostosowanym do mebli w pomieszczeniu.

24. stół okrągły – szt. 4



Stół okrągły o średnicy 120 cm, wykonany ze sklejki o grubości 25 mm, z kolorowym laminatem HPL. Rogi blatów delikatnie zaokrąglone. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 58 cm. Kolor bukowy, zielony, niebieski, żółty. O parametrach nie gorszych niż FLEXI.

25. krzesło – szt. 20



Krzeselko z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania o powierzchni o właściwościach antypoślizgowych. Dzieci mogą siedzieć wygodnie, nie ześlizgując się z siedziska. Lekko sprężyste oparcie dostosowujące się do pleców dziecka. Krzeselko przeznaczone dla dzieci do 113 cm.

Stelaż w kolorze srebrnym z rury okrągłej o śr. 32 mm. Szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.

Krzesła wykonane zgodnie są z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012, o parametrach nie gorszych niż FLEXI, kolor siedziska do uzgodnienia z użytkownikiem (czerwone, niebieskie, zielone lub szare).

Uwaga: wyposażenie powinno posiadać niezbędne certyfikaty i atesty wymagane przepisami.

Szczegółowe parametry wymagane dla urządzeń oraz zamieszczone ilustracje/karty techniczne są podstawą do oceny równorzędności ewentualnie proponowanych przez Wykonawców zamienników.

Proponowane zamienniki powinny mieć parametry równe lub lepsze od przyjętych w opisie.

sporządził: